Båndsliber

9404J

1 010 W • 210 – 440 m/min • 100 mm

Effektivt båndsliber til slibeopgaver i træ og metal

Kraftfuld båndsliber med 1.010W-motor til effektiv slibning. Værktøjet har autocentrering af slibebånd, og båndhastigheden kan justeres mellem 210 og 440 m/min. Båndbredde 100 mm, effektiv støvfjernelse og lavt støjniveau.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	1010 W
Båndhastighed	210 - 440 m/min
Båndstørrelse	100 x 610 mm
Lydeffektniveau	96 dB(A)
Lydtrykniveau	85 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt ekskl. ledning	4,8 kg
Dimensioner (LxBxH)	334 x 143 x 157 mm
Vibrationsniveau, Slibning af metalplader	≤ 2,5 m/s²
Vibrationsusikkerhed, Slibning af metalplader	1,5 m/s²
Støvsuger tilslutning Ø indvendig/ udvendig	25/31 mm

Brugerfordele

- Automatisk centrering af bånd.
- Variabel hastighed gør det muligt at tilpasse hastigheden til den enkelte applikation

EAN 0088381640893

DB 1674600

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Medleveret tilbehør

122591-2
STØVPOSE



193201-8
GRAFITPLADE



193202-6
KORKPLADE



821551-8
MAKPAC SYSTEM STR. 3



837653-0
INDLÆG - 9404



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

122591-2
STØVPOSE



151751-9
STÅLPLADE



192278-0
SLANGE Ø 28 mm x 1500 mm



192613-2
ADAPTER



193055-3
STATIONÆR BESLAG



193072-3
SLIBERAMME



193201-8
GRAFITPLADE



193202-6
KORKPLADE



821551-8
MAKPAC SYSTEM STR. 3



837653-0
INDLÆG - 9404



P-36887
SLIBEBÅND 100X610MM K40



P-36893
SLIBEBÅND 100X610MM K60



P-36902
SLIBEBÅND 100X610MM K80



P-36918
SLIBEBÅND 100X610MM K100



P-36924
SLIBEBÅND 100X610MM K120



P-36930
SLIBEBÅND 100X610MM K150



P-36946
SLIBEBÅND 100X610MM K240



ANDET

Betjeningsvejledning PDF

Reservedelstegning PDF