Excentersliber XGT®

BO001CGZ

40V max • 125 mm

Excentersliber XGT® med indbygget støvudsugningssystem

Optimalt afbalanceret 125 mm 40V max XGT® kulfri excentersliber med en svingdiameter på 5 mm, til hurtig og effektiv slibning. Med XPT og AWS er den ideel til alsidige opgaver. Den forbundne batteriholder gør maskinen let og nem at håndtere. Sliberen er udstyret med en praktisk velcrosål. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Batteri	Li-ion
Svingninger	6000 - 10000 min^{-1}
AWS Ready	✓
Slibeskive diameter	125 mm
Svingkreds Ø	5 mm
Lydtrykniveau	78 dB(A)
Vægt /målt	1,7 - 2,9 kg
Dimensioner (LxBxH)	234 x 123 x 96 mm
Vibrationsniveau, Slibning af metalplader	3,2 m/s²

Brugerfordele

- Auto-start Wireless System (AWS) opretter forbindelse til kompatible støvsugere via Bluetooth
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed
- Konstant hastighedskontrol hindrer rotationsudsving og giver stabil slibning
- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Lav vægt og kompakt ved hjælp af en ledningsadapter til batteriet, hvilket reducerer belastningen på hånden.

EAN 0197050005489

DB 2439575

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Medleveret tilbehør

D-78667
NET SLIBEPAPIR, 125MM, A120



D-78704
PAD SAVER, 125MM



D-78760
PAD SAVER, 150MM



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

1914H8-6
Rygsæk til batteriadapter



D-78651
NET SLIBEPAPIR, 125MM, A80



D-78667
NET SLIBEPAPIR, 125MM, A120



D-78673
NET SLIBEPAPIR, 125MM, A180



D-78689
NET SLIBEPAPIR, 125MM, A240



D-78695
NET SLIBEPAPIR, 125MM, A320



D-78704
PAD SAVER, 125MM



D-78760
PAD SAVER, 150MM



ANDET

Betjeningsvejledning PDF

Reservedelstegning PDF