Båndsliber XGT®

BS001GZ

40Vmax • 120 - 470 m/min • 76 x 533 mm

Effektiv XGT® båndsliber med XPT-teknologi, effektiv støvhåndtering og fremragende vægtbalance.

Kulfri 76 x 533 mm (3" x 21") XGT® båndsliber med optimal vægtbalance. Værktøjet er beskyttet mod vand takket være XPT-beskyttelse og er kompatibelt med AWS for effektiv støvhåndtering. Den har alsidige arbejdsfunktioner, justerbart fronthåndtag og integreret lys, der sikrer høj arbejdssikkerhed og en fremragende slibefinish. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	40 V
Båndhastighed	120 - 470 m/min
AWS Ready	✓
Båndstørrelse	76 x 533 mm
Lydtrykniveau	87 dB(A)
Produktets nettovægt	3,8 kg
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	4,5 - 5,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	440 x 148 x 165 mm
Vibrationsniveau, Slibning af metalplader	≤ 2,5 m/s²
Vibrationsusikkerhed, Slibning af metalplader	1,5 m/s²
Støvsuger tilslutning Ø indvendig/ udvendig	22 mm
Kulfri motor	✓

Brugerfordele

- Låsekontakt til kontinuerlig brug
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- Auto-start Wireless System (AWS) opretter forbindelse til kompatible støvsugere via Bluetooth
- Justering af baghåndtaget

EAN 0197050006714

DB 2489660

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

192694-6
SKRUETVINGE 9910/9911 (SÆT)



423315-2
GRAFITPLADE



821552-6
MAKPAC SYSTEM STR. 4



P-37172
SLIBEBÅND 76X533MM K40



P-37188
SLIBEBÅND 76X533MM K60



P-37194
SLIBEBÅND 76X533MM K80



P-37203
SLIBEBÅND 76X533MM K100



P-37219
SLIBEBÅND 76X533MM K120



P-37225
SLIBEBÅND 76X533MM K150



P-37231
SLIBEBÅND 73X533MM K240



ANDET

Betjeningsvejledning PDF

Reservedelstegning PDF