Vinkelboremaskine LXT®

DDA350ZJ

18V • 13,5 Nm • 0 – 1 800 min^{-1}

Vinkelboremaskine til svært tilgængelige steder

Vinkelboremaskine med 66 mm hoved til svært tilgængelige steder. Maksimalt moment på 13,5Nm. Borepatronskapacitet: 1,5-10 mm. Leverines i Makpac-kuffert, uden batteri og lader.



LXT

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 1800 min^{-1}
Maks. drejningsmoment (2. Gear / 1. Gear)	- / 13,5 Nm
Max. borediameter i stål	10 mm
Max. borediameter i træ	25 mm
Max. borediameter i træ (Selvmatingsbit)	50 mm
Borepatron kapacitet	1,5 - 10 mm
Produktets nettovægt	1,0 kg
Lydtrykniveau	76 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	1,5 - 1,8 kg
Dimensioner (LxBxH)	314 x 79 x 115 mm
Vinkelmål	66 mm
Vibrationsniveau, Boring i metal	≤ 2,5 m/s²

Brugerfordele

- Gummibelægningen på håndtaget sikrer et fast greb
- Indbygget LED lys
- Ergonomisk blødt greb for øget komfort
- Variabel hastighed gør det muligt at tilpasse hastigheden til den enkelte applikation
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed
- Nøglefri borepatron for nem montering og fjernelse af bits med én hånd
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381667913

DB 1948563

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Medleveret tilbehør

763415-9
BOREPATRONNØGLE S10



838040-6
INDLÆG - DDA350 / DDA351



821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

763415-9
BOREPATRONNØGLE S10



821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



838040-6
INDLÆG - DDA350 / DDA351



ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning