Vinkelboremaskine LXT®

DDA450ZK

18V • 70 Nm • 0 – 1400 min^{-1}

Vinkelboremaskine med kulfri motor til krævende bore-/skrueopgaver

Vinkelboremaskine med to hastighedsområder til krævende bore-/skrueopgaver på smalle steder. Ideel til boring af store huller i træ. Leveres i kuffert uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Omdrejninger	0 - 450 / 1400 min^{-1}
Maks. drejningsmoment (2. Gear / 1. Gear)	26 / 70 Nm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. borediameter i træ	38 mm
Max. borediameter i træ (Snegl bit)	38 mm
Max. borediameter i træ (Selvmatingsbit)	50 / 65 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Lydeffektniveau	94 dB(A)
Lydtrykniveau	83 dB(A)
Produktets nettovægt	2,9 kg
Vægt /målt	3,2 - 3,5 kg
Dimensioner (LxBxH)	434 x 82 x 179 mm
Vinkelmål	179 mm
Vibrationsniveau, Boring i metal	≤ 2,5 m/s^2
Vibrationsusikkerhed, Boring i metal	1,5 m/s^2

Brugerfordele

- Kraftig boring af huller med stor diameter
- Stor styrke ved høj hastighed
- Ergonomisk blødt greb for øget komfort
- Dobbelt LED-lys for bedre belysning på arbejdsstedet
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381741972

DB 2216420

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning