

Bore-/skruemaskine LXT®

DDF486Z

18V • 130 Nm • 0 – 2100 min⁻¹

Kraftfuld og kulfri bore- og skruemaskine til krævende skrue- og boreopgaver.

Kompakt og kulfri 2 gears bore- og skruemaskine til krævende skrue- og boreopgaver. Maksimale moment 130/65Nm. Alsidigt værktøj til montører, bygningshåndværkere og vedligeholdelsespersonale. Indbygget LED-lampe. Leveres uden kuffert, lader og batterier.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 550 / 0 - 2100 min ⁻¹
Max. moment hårdt / blødt	130 / 65 Nm
Momentindstilling	21
Max. borediameter i træ	76 mm
Max. borediameter i træ (Snegl bit)	50 mm
Max. borediameter i træ (Selvmatingsbit)	76 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Lydtrykniveau	74 dB(A)
Vibrationsniveau, boring	≤ 2,5 m/s ²
Vægt /målt	2,3 - 2,6 kg
Dimensioner (LxBxH)	178 x 81 x 265 mm
Kulfri motor	✓

Brugerfordele

- Ergonomisk greb
- Med indbygget LED lys
- Meget effektiv og kompakt all round maskine til professionel brug.
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt
- Elektronisk overbelastningssikring

EAN 0088381739702

DB 2255927

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

452947-8
BIT-HOLDER



784637-8
+/- BITS (1STK.)



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

346317-0
BÆLTECLIPS



452947-8
BIT-HOLDER



784637-8
+/- BITS (1STK.)



821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



837916-4
INDLÆG - DDF/DHP 451 / 456 / 458 /



D-75415
JORDBOR Ø30MM HEX



D-75421
JORDBOR Ø45MM HEX



D-75437
JORDBOR Ø70MM HEX



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

