Skrueautomat LXT®

DFR551Z

18V • 25 - 55 mm • 0 - 6000 min^{-1}

Hurtig skruning med automatisk fødesystem

Akku skrueautomat til båndede skruer med en hastighed på 6.000 o/min^{-1} og et robust, automatisk fødesystem beregnet til 25–55 mm-skruer. Korrekt justering af dybde og skrueføring sikrer nøjagtighed og forhindrer skæv iskruning. Leveres uden batteri og lader



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Omdrejninger	0 - 6000 min^{-1}
Borepatron gevind	1/4 "
Gipsskrue kapacitet	3,5 - 4,2 mm
Skruelængde	25 - 55 mm
Lydtrykniveau	77 dB(A)
Produktets nettovægt	1,6 kg
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	1,9 - 2,2 kg
Dimensioner (LxBxH)	396 x 88 x 211 mm
Vibrationsniveau, Iskruning uden slag	≤ 2,5 m/s²
Vibrationsusikkerhed, Iskruning uden slag	1,5 m/s²
Kulfri motor	✓

Brugerfordele

- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- Ergonomisk blødt greb for øget komfort
- Variabel hastighed
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381751230

DB 2264912

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

1915G9-3
SKRUEFORSATS 25-55 MM



191G67-2
Forlængergreb til slagnøgler



191V02-0
BITS PH2 155MM 5 STK.

191V04-6
BITS SQ2 155MM 5 STK.

191V06-2
BITS PZ2 155MM 5 STK.

346317-0
Bælteclips (18V LXT Maskiner)



835Y86-3
INDLÆG (DFR552)



ANDET

Betjeningsvejledning PDF

Reservedelstegning PDF