Pælebor XGT®

DG002GZ

40Vmax • 0 – 1500 min^{-1} • 55 / 136 Nm

XGT® Pæleboremaskine med kulfri motor til boring af huller i jord.

DG002G er en stærk og brugervenlig pæleboremaskine med direkte opsætning af bor, beregnet til boring af huller i jorden. Udstyret med 2 gear og omdrejninger i lav gear på 0-400 min^{-1} og høj gear 0-1500 min^{-1}. Med et drejningsmoment på max. 136 Nm, kan der bores huller på op til Ø 200 mm. Leveres uden borepatron, batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 400 / 0 - 1500 min^{-1}
Maks. drejningsmoment (2. Gear / 1. Gear)	55 / 136 Nm
Lydeffektniveau	95 dB(A)
Lydtrykniveau	87 dB(A)
Vægt /målt	6,8 - 8,0 kg
Dimensioner (LxBxH)	842 x 605 x 194 mm
Vibrationsniveau, Drift uden belastning	≤ 2,5 m/s²
Vibrationsusikkerhed, Drift uden belastning	1,5 m/s²
Kulfri motor	✓

Brugerfordele

- Vendbar omdrejninger hvis boret blokeres eller tages op af hullet
- ADT (Automatic torque Drive Technology) Automatisk kontrol af moment og omdrejninger ved belastning
- Variabel hastighed og 2 gear giver brugeren mulighed for at matche hastigheden til arbejdet
- Dobbelt LED-lys for bedre belysning på arbejdsstedet
- Blød opstart sikrer jævn start
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- Batteribeskyttelse beskytter mod overafladning, høj temperatur eller overbelastningsstrøm

EAN 0088381783699

DB 2377570

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Medleveret tilbehør

191P11-3
HÅNDTAG SÆT (DDA460Z)



783204-6
6-KANT NØGLE 6MM

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

191P11-3
HÅNDTAG SÆT (DDA460Z)



783204-6
6-KANT NØGLE 6MM

E-07630
SKÆR F. JORDBOR Ø100MM



E-07646
SKÆR F. JORDBOR Ø150MM



E-07652
SKÆR F. JORDBOR Ø200MM



E-13661
SKÆR F. JORDBOR Ø80MM



E-25498
JORDBOR M.SPLIT 60X800MM

E-25507
JORDBOR M.SPLIT 80X800MM

E-25513
JORDBOR M.SPLIT 100X800 MM

E-25529
JORDBOR M.SPLIT 150X800 MM

E-25535
JORDBOR M.SPLIT 200X800 MM

E-25541
SPLIT FOR JORDBOR



E-25557
Forlænger m.split 540 mm

ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning