Slagboremaskine LXT®

DHP484RT3J

18V • 54 Nm • 0 – 2 000 min^{-1}

Kraftfuld og kulfri slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver

Kulfri 2 gears slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver med eller uden slag. Max. moment 54/30Nm. Alsidigt værktøj til montører, håndværkere og vedligeholdelse. Indbygget LED-lys. Leveres i kuffert med 3 stk. 5,0Ah batterier og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 500 / 2000 min^{-1}
Max. moment hårdt / blødt	54 / 30 Nm
Momentindstilling	21
Maximum drejningsmoment	65 Nm
Max. slagantal	0 - 7500 / 30000 min^{-1}
Max. borediameter i beton	13 mm
Max. borediameter i mur	13 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. borediameter i træ (Snegl bit)	38 mm
Max. borediameter i træ (Selvmatingsbit)	38 mm
Borekapacitet flad bit	38 mm
Borekapacitet hulsav	51 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "

Brugerfordele

- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Med slagfunktion til murværk.
- Ergonomisk blødt greb for øget komfort
- Indbygget LED lys
- Elektronisk overbelastningssikring
- Alle metalgearkonstruktioner sikrer en høj transmissionsevne
- Mekanisk 2-trins gear; Højhastighedstilstand til de hurtige lette boreopgaver; Lavhastighedstilstand til de tunge opgaver, der kræver højt drejningsmoment
- Nemt at skifte højre/venstre løb
- Meget effektiv og kompakt all round maskine til professionel brug.
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381830232

DB 2098909

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Medleveret tilbehør

821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



837916-4
INDLÆG - DDF/DHP 451 / 456 / 458 /



Standard batteri/lader (medleveret)

BL1850B (3x)
Batteri 5,0Ah LXT®



DC18RC
Oplader LXT®



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

199154-9
SELVSP. BOREPATRON 13MM



821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



837916-4
INDLÆG - DDF/DHP 451 / 456 / 458 /



ANDET

Betjeningsvejledning PDF

Reservedelstegning PDF