Slagboremaskine LXT®

DHP485Z

18V • 50 Nm • 0 – 1 900 min^{-1}

Kraftfuld og kulfri slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver

Kompakt og kulfri 2 gears slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver med eller uden slag. Maksimalt moment 50/27Nm. Alsidigt værktøj til montører, bygningshåndværkere og vedligeholdelsespersonale. Indbygget LED-lampe. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 500 / 1900 min^{-1}
Max. moment hårdt / blødt	50 / 27 Nm
Momentindstilling	21
Maximum drejningsmoment	60 Nm
Max. slagantal	0 - 7500 / 28500 min^{-1}
Max. borediameter i beton	13 mm
Max. borediameter i mur	13 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. borediameter i træ (Snegl bit)	38 mm
Max. borediameter i træ (Selvmatingsbit)	38 mm
Borekapacitet flad bit	38 mm
Borekapacitet hulsav	51 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "

Brugerfordele

- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Meget effektiv og kompakt all round maskine til professionel brug.
- Med slagfunktion til murværk.
- Gummibelægningen på håndtaget sikrer et fast greb
- Indbygget LED lys
- Alle metalgearkonstruktioner sikrer en høj transmissionsevne
- Elektronisk overbelastningssikring
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt
- Mekanisk 2-trins gear; Højhastighedstilstand til de hurtige lette boreopgaver; Lavhastighedstilstand til de tunge opgaver, der kræver højt drejningsmoment

EAN 0088381866156

DB 2036172

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



837916-4
INDLÆG - DDF/DHP 451 / 456 / 458 /



ANDET

Betjeningsvejledning PDF

Reservedelstegning PDF