Slagboremaskine LXT®

DHP489Z

18V • 73 Nm • 0-1800 min^{-1}

Kraftfuld kulfri slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver

Kraftfuld og kulfri 2 gears slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver med eller uden slagfunktion. Maskinen har et moment på 73 Nm. Ideelt valg til opgaver, der kræver høj kapacitet og moment. Indbygget LED-lampe. Leveres uden kuffert, lader og batterier.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 550 / 1800 min^{-1}
Max. moment hårdt / blødt	73 / 40 Nm
Momentindstilling	21
Maximum drejningsmoment	110 Nm
Max. slagantal	0 - 8250 / 27000 min^{-1}
Max. borediameter i mur	16 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. borediameter i træ (Snegl bit)	38 mm
Max. borediameter i træ (Selvmatingsbit)	51 mm
Borekapacitet flad bit	38 mm
Borekapacitet hulsav	51 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm

Brugerfordele

- Indbygget LED-lys med forsinkelse oplyser arbejdsstedet
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt
- Nøglefri borepatron for nem montering og fjernelse af bits med én hånd
- Mekanisk 2-trins gear; Højhastighedstilstand til de hurtige lette boreopgaver; Lavhastighedstilstand til de tunge opgaver, der kræver højt drejningsmoment
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed
- Nemt at skifte højre/venstre løb
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt

EAN 0088381775601

DB 2360393

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Medleveret tilbehør

346317-0
Bælteclips (18V LXT Maskiner)



784637-8
+/- BITS (1STK.)

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

346317-0
Bælteclips (18V LXT Maskiner)



821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



837916-4
INDLÆG - DDF/DHP 451 / 456 / 458 /



ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning