Slagboremaskine LXT®

DHP492RT3J

18V • 141 Nm • 0 – 2 100 min^{-1}

Kraftfuld, kulfri og alsidig slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver. Batteri og lader medfølger.

En effektiv, børsteløs boremaskine til skruning og boring med eller uden hammerfunktion, to effektindstillinger. Maks. drejningsmoment på 141 Nm. Et alsidigt værktøj til montører, håndværkere og vedligeholdelsespersonale. Integreret LED-lys. Leveres med tre 5,0 Ah-batterier og en hurtigoplader i Makpac-kuffert.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 550 / 2100 min^{-1}
Max. moment hårdt / blødt	130 / 65 Nm
Momentindstilling	21
Maximum drejningsmoment	141 Nm
Max. slagantal	0 - 8250 / 31500 min^{-1}
Max. borediameter i mur	16 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. borediameter i træ (Snegl bit)	50 mm
Max. borediameter i træ (Selvmatingsbit)	76 mm
Borekapacitet flad bit	40 mm
Borekapacitet hulsav	152 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm

Brugerfordele

- Meget effektiv og kompakt all round maskine til professionel brug.
- Indbygget LED lys
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt
- Elektronisk overbelastningssikring
- Nøglefri borepatron
- Kompakt og let design
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed

EAN 0197050011725

DB 2530685

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Medleveret tilbehør

122576-8
DYBDEANSLAG

346317-0
Bælteclips (18V LXT Maskiner)



346449-3
Krog (18V LXT Maskiner)



452947-8
BIT-HOLDER



763252-1
BOREPATRON 13MM



784637-8
+/- BITS (1STK.)

837916-4
INDLÆG - DDF/DHP 451 / 456 / 458 /



821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



Standard batteri/lader (medleveret)

BL1850B (3x)
Batteri 5,0Ah LXT®



DC18RC
Oplader LXT®



ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning