Bore- og mejselhammer LXT®

DHR243Z

18V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

Professionel kulfri bore- og mejselhammer med tre indstillinger og mulighed for montering af udsugningskassette

Effektiv bore- og mejselhammer til SDS-PLUS-bor med anti-vibrationshåndtag. Egnet til boring med eller uden slagfunktion, samt til mejsling. Omdrejninger 0-950 min^{-1}. Slagkraft 2,0J og max. borediameter i beton 24 mm. Der medfølger ekstra selvspændende borepatron. Levering uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 950 min^{-1}
Max. slagantal	0 - 4700 min^{-1}
Max. borediameter i beton	24 mm
Optimalt boreområde i beton	4 - 16 mm
Max.borediameter:TCT Core Bit	54 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. borediameter i træ	27 mm
Slagkraft	2,0 J
SDS-PLUS opsætning	✓
Elektrisk bremse	✓
Lydeffektniveau	99 dB(A)
Lydtrykniveau	91 dB(A)
Vægt /målt	3,2 - 3,7 kg
Dimensioner (LxBxH)	353 x 85 x 213 mm

Brugerfordele

- 3 indstillings muligheder, Rotation med slag, Rotation uden slag og Mejsel.
- 40 mejselindstillinger
- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Batteribeskyttelse beskytter mod overafladning, høj temperatur eller overbelastningsstrøm

EAN 0088381654722

DB 1674240

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Medleveret tilbehør

158057-6
SIDEGREB 36



194079-2
SELVSP. BOREPATRON



194080-7
Omskifter SDS-PLUS



324219-0
DYBDEANSLAG

—

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

158057-6
SIDEGREB 36



1914X3-8
Støvopsamler



194080-7
Omskifter SDS-PLUS



199571-3
STØVSAMLER DX07 (DHR242,



199977-5
HEPA FILTER KASETTE FOR DX01/



324219-0
DYBDEANSLAG

—

821552-6
MAKPAC SYSTEM STR. 4



835A31-4
INDLÆG - DHR243



E-13188
MEJSELSÆT SDS-PLUS (5 STK.)



P-80488
UDSUGNINGSADAPTER



ANDET

Betjeningsvejledning PDF

Reservedelstegning PDF