Bore- og mejselhammer LXT®

DHR264Z

18V X2 • SDS-PLUS • 26 mm • 2,5 J

Professionel, robust bore- og mejselhammer med tre indstillinger og ekstra selvspændende borepatron

2 x 18V bore- og mejselhammer til SDS-PLUS-bor med vibrationsdæmpende bag- og sidehåndtag. Egnet til boring med eller uden slagfunktion, samt til mejsling. Omdrejninger 0-1.200 min^{-1}. Slagkraft 2,5J og max. borediameter i beton 26 mm. Medleveret selvsp. borepatron. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	2 x 18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 1250 min^{-1}
Max. slagantal	0 - 5000 min^{-1}
Max. borediameter i beton	26 mm
Optimalt boreområde i beton	4 - 18 mm
Max.borediameter:TCT Core Bit	54 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. borediameter i træ	32 mm
Slagkraft	2,5 J
SDS-PLUS opsætning	✓
Lydeffektniveau	102 dB(A)
Lydtrykniveau	94 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	3,5 - 4,7 kg
Dimensioner (LxBxH)	374 x 116 x 232

Brugerfordele

- 36V fra to 18V batterier i serie. Batterierne placeres parallelt i batteriholderen.
- One touch system muliggør hurtigskift af værktøj
- Ergonomisk maskine sikrer en god arbejdsstilling
- Indbygget LED lys
- 40 mejselindstillinger
- Batteribeskyttelse beskytter mod overafladning, høj temperatur eller overbelastningsstrøm

EAN 0088381663687

DB 1679997

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Medleveret tilbehør

194079-2
SELVSP. BOREPATRON



194080-7
Omskifter SDS-PLUS



324219-0
DYBDEANSLAG

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

1914X3-8
Støvopsamler



193472-7
UDSUGNINGSSÆT DHR202 /



194079-2
SELVSP. BOREPATRON



194080-7
Omskifter SDS-PLUS



324219-0
DYBDEANSLAG

821552-6
MAKPAC SYSTEM STR. 4



838257-1
INDLÆG - DHR263 / DHR264



ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning