Bore- og mejselhammer LXT®

DHR280ZWJ

18V X2 • SDS-PLUS • 28 mm • 2,8 J

Professionel kulfri bore- og mejselhammer med tre indstillinger, ADT, anti-vibration og medfølgende udsugningskassette

2 x 18V bore- mejselhammer til SDS-PLUS-bor med ADT (holder hastigheden ved belastning) og AVT (anti-vibrationsteknologi). Indbygget. Egnet til boring med eller uden slagfunktion, samt til mejsling. Omdrejninger 0-980 min^{-1}. Slagkraft 2,8J og max. borediameter i beton 28 mm. Medleveret udsugning. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	2 x 18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 980 min^{-1}
Max. slagantal	0 - 5000 min^{-1}
Max. borediameter i beton	28 mm
Optimalt boreområde i beton	6 - 20 mm
Max.borediameter:TCT Core Bit	54 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. borediameter i træ	32 mm
Slagkraft	2,8 J
SDS-PLUS opsætning	✓
Elektrisk bremse	✓
Lydeffektniveau	104 dB(A)
Lydtrykniveau	96 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	3,8 - 4,9 kg

Brugerfordele

- 36V fra to 18V batterier i serie. Batterierne placeres parallelt i batteriholderen.
- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Ergonomisk maskine sikrer en god arbejdsstilling
- Indbygget LED lys
- Batteribeskyttelse beskytter mod overafladning, høj temperatur eller overbelastningsstrøm

EAN 0088381857963

DB 2036163

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Medleveret tilbehør

821552-6
MAKPAC SYSTEM STR. 4



835A32-2
INDLÆG - DHR280



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

1914X3-8
Støvopsamler



199555-1
STØVFILTER KASETTE DX08/DX09



199557-7
FILTER "DX" SUGEKASSETTER



199581-0
STØVOPSAMLER (SÆT) DX08



821552-6
MAKPAC SYSTEM STR. 4



835A32-2
INDLÆG - DHR280



ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning