Rundsav LXT®

DHS660Z

18V • 5 000 min^{-1} • 165 mm

Effektiv og kompakt sav med kulfri motor og bremse til professionelt brug

Effektiv akku rundsav. Passer til klinger med en diameter på 165 mm, der giver en skæredybde på max. 57 mm. Luft blæses ud foran for at holde savesporet rent, og en LED-lampe giver bedre arbejdsbelysning. Kompatibel med en føringsskinne ved brug af adapter (medfølger ikke).
Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	5000 min^{-1}
Max. skæredybde	57 mm
Max. skæredybde ved 45°	41 mm
Max. Kip (højre)	0 - 50 °
Klingediameter	165 mm
Klingehul Ø	20 mm
Elektrisk bremse	✓
Lydeffektniveau	104 dB(A)
Lydtrykniveau	96 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	2,9 - 3,3 kg
Vibrationsniveau, træ	≤ 2,5 m/s²
Vibrationsusikkerhed, træ	1,5 m/s²
Dimensioner (LxBxH)	270 x 186 x 250 mm

Brugerfordele

- Indbygget LED lys
- Aftagelig støvsugeradapter.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) Automatisk kontrol af moment og omdrejninger ved belastning
- Indbygget blæser, som holder skærelinjen fri for støv
- Elektronisk overbelastningssikring
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381862912

DB 2036161

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Medleveret tilbehør

164095-8
PARALLELANSLAG

199230-9
UDSUGNING STUDS



B-62985
KLINGE TCT 165X20MM 25T



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

199232-5
ADAPTER FØRINGSSKINNE



194367-7
FØRINGSSKINNE 3000 MM

199140-0
FØRINGSSKINNE 1000MM

194385-5
SKRUETVINGE 2 STK.



194416-0
Glidebånd 10 meter



821551-8
MAKPAC SYSTEM STR. 3



839752-4
INDLÆG - DHS660



199231-7
KROGSÆT F. DHS660/661



199230-9
UDSUGNING STUDS



199826-6
ENHÅNDSTVINGE F. SKINNE 2 STK.



B-57336
KLINGE TCT 165X20MM 56T



E-12217
KLINGE 165X20MM 24T EFFI



ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning