

Rundsav LXT®

DHS680

18V • 5 000 min⁻¹ • 165 mm

Effektiv og kompakt sav med kulfri motor til professionelt brug

Rundsav til træ med kulfri motor. Klinger med en diameter på 165 mm, og en skæredybde på 57 mm. Luft blæses ud foran for at holde savesporet rent. LED-lampe.



LXT **BL** **ADT**
MOTOR

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Max. skæredybde	57 mm
Max. skæredybde ved 45°	41 mm
Max. kapacitet i alm. stål	37 mm
Max. Kip V/H	0 - 50 °
Omdrejninger	5000 min ⁻¹
Lydeffektniveau	105 dB(A)
Lydtrykniveau	97 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	3,0 - 3,3 kg
Dimensioner (LxBxH)	350 x 170 x 238 mm
Kulfri motor	✓
Batteri	Li-ion
Klangediameter	165 mm
Klingehul Ø	20 mm
Elektrisk bremse	✓

Brugerfordele

- Ultra kompakt udformning
- Indbygget LED lys
- Gummibelægningen på håndtaget sikrer et fast greb
- ADT (Automatic torque Drive Technology) Automatisk kontrol af moment og omdrejninger ved belastning
- Sikkerhedsafbryderen forhindrer utilsigtet opstart af enheden.
- Aftagelig støvsugeradapter.
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt



Generel

■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

E-12217

KLINGE 165X20MM 24T EFFI



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

