Kap-/geringssav LXT®

DLS600Z

18V • 165 mm • 5 000 min^{-1}

Let, kompakt og kulfri kap-/ geringssav med mange finesser

Let og præcis kap-/geringssav, beregnet til opgaver i renoverings- og byggeprojekter. Skærekapacitiet 48 x 98mm, skrå og lige skæring venstre og højre. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Omdrejninger	5000 min^{-1}
Gering 0°. Kip 0°.	46 x 92 mm
Gering 45°, Kip 0°	46 x 65 mm
Max. Kip V/H	46 / 46 °
Max. Gering V/H	52 / 52 °
Klingediameter	165 mm
Klingehul Ø	20 mm
Lydeffektniveau	97 dB(A)
Lydtrykniveau	90 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	6,3 - 6,6 kg
Dimensioner (LxBxH)	340 x 400 x 440 mm
Laser klasse	2M
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s²

Brugerfordele

- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- ADT (Automatic torque Drive Technology) Automatisk kontrol af moment og omdrejninger ved belastning
- Let for nem transporttil arbejdspladsen
- Indbygget LED-lys oplyser skærelinjen for øget præcision
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381850612

DB 1948539

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Medleveret tilbehør

762001-3
INDSTILLINGSTREKANT

783203-8
6-KANT NØGLE 5MM



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

122470-4
H-SKRUETVINGE



122884-7
STØVPOSE (DLS600)



126695-2
PLASTIKLAND / MATERIALESTOP



762001-3
INDSTILLINGSTREKANT

783203-8
6-KANT NØGLE 5MM



TD00000002
SKULDERREM



ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning