Kap-/geringssav LXT®

DLS714NZ

18V X2 • 190mm • 5700 min^{-1}

Effektiv, kulfri kap-/ geringssav til krævende opgaver

Hurtig og effektiv kap-/ geringssav med 2 søjle slide-system til skæring af store emner og fodpaneler. Beregnet til 2 x 18V batterier og med stor en skærehastighed, der kan sammenlignes med elektriske kap-/geringssave. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	2 x 18 V
Omdrejninger	5700 min^{-1}
Gering 0°. Kip 0°.	52 x 300 mm
Gering 45°, Kip 0°	52 x 212 mm
Gering 0°, Kip V 45°	40 x 300 mm
Max. Kip V/H	45 / 5 °
Max. Gering V/H	47 / 57 °
Klingediameter	190 mm
Klingehul Ø	20 mm
Lydeffektniveau	97 dB(A)
Lydtrykniveau	88 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	14.4 - 14.7 kg
Dimensioner (LxBxH)	655 x 430 x 445 mm
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s^2
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s^2

Brugerfordele

- Dobbelt udtræk, bevarer den kompakte udformning.
- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- ADT (Automatic torque Drive Technology) Automatisk kontrol af moment og omdrejninger ved belastning
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381877039

DB 2068664

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Medleveret tilbehør

122571-8
SKRUEKLEMME KOMPL.



122852-0
STØVPOSE KPL.



762001-3
INDSTILLINGSTREKANT

783203-8
6-KANT NØGLE 5MM



B-32708
HM KLINGE 190x20x24Z MAKBLADE



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

122470-4
H-SKRUETVINGE



122571-8
SKRUEKLEMME KOMPL.



122852-0
STØVPOSE KPL.



762001-3
INDSTILLINGSTREKANT

783203-8
6-KANT NØGLE 5MM



B-33847
HM KLINGE 190X20X60Z



E-11140
KLINGE TCT 190X20MMx25T



E-11156
KLINGE TCT 190X20MMx45T



E-11162
KLINGE TCT 190X20MMx60T



E-12251
Rundsavsklinge Efficut TCT, 190 × 20



ANDET

Betjeningsvejledning PDF

Reservedelstegning PDF