Dyksav LXT®

DSP600Z

18V X2 • 2 500 – 6 300 min^{-1} • 165 mm

Kulfri dyksav til professionelt brug

Kulfri 2 x 18V dyksav, med blød opstart, til brug på føringsskinne. Mulighed for anti-kip. Ekstra tynd coaded klinge (165 mm) sikrer lydsvag og hurtig snit. Justerbar hastighed mellem 2.500 og 6.300 min^{-1}. Skæredybde 56 mm. Snit til kant 18 mm. Leveres uden paralellanslag, kuffert, batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	2 x 18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	2500 - 6300 min^{-1}
Max. skæredybde	56 mm
Max. skæredybde ved 45°	40 mm
Max. skæredybde ved 48°	38 mm
Max. Kip (højre)	-1 - 48 °
Klingediameter	165 mm
Klingehul Ø	20 / 30 mm
Elektrisk bremse	✓
Lydeffektniveau	103 dB(A)
Lydtrykniveau	95 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	4,4 - 5,1 kg
Vibrationsniveau, træ	≤ 2,5 m/s²
Vibrationsusikkerhed, træ	1,5 m/s²

Brugerfordele

- ADT (Automatic torque Drive Technology) Automatisk kontrol af moment og omdrejninger ved belastning
- Variabel hastighed gør det muligt at tilpasse hastigheden til den enkelte applikation
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381844284

DB 1953173

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Medleveret tilbehør

783203-8
6-KANT NØGLE 5MM



B-57336
KLINGE TCT 165X20MM 56T



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

126599-8
STØVPOSE (DSP600)



165447-6
PARALLELANSLAG



194367-7
FØRINGSSKINNE 3000 MM

194385-5
SKRUETVINGE 2 STK.



194416-0
Glidebånd 10 meter



194417-8
SKRIDSIKRING TIL FØRINGSSKINNE



194418-6
SAVBÅND, SORT GUMMI 1,4M



194419-4
SAVBÅND, SORT GUMMI 3M



195546-0
ADAPTER Ø 24 / 38 mm



198885-7
SAMLEBESLAG FØRINGSSKINNE



199140-0
FØRINGSSKINNE 1000MM

199141-8
FØRINGSSKINNE 1500 MM

199826-6
ENHÅNDSTVINGE F. SKINNE 2 STK.



422291-7
SAVBÅND 1500MM



422292-5
SKRIDSIKRING F/FØRINGSKINNE



458577-3
Glidebånd 1500MM



783203-8
6-KANT NØGLE 5MM



821552-6
MAKPAC SYSTEM STR. 4



839290-6
INDLÆG - DSP600



B-57336
KLINGE TCT 165X20MM 56T



B-69462
KLINGE T.C.T, 125X20MM X 45 T,



E-28880
KLINGE T.C.T, 125X20MM X 25 T,



Q336
FØRINGSSKINNER+TASKE+BESLAG



ANDET

Betjeningsvejledning PDF

Reservedelstegning PDF