Slagskruetrækker LXT®

DTD153Z

18V • 1/4" • 170 Nm • 0 – 3 400 min^{-1}

Kompakt og kulfri slagskruetrækker til hurtigt skruearbejde

Kompakt og let, kulfri slagskruetrækker med sekskantet, 1/4" værktøjsopsætning. Lille og let værktøj, der er nemt at betjene, men samtidig med højeste tilspændingsmoment på 170Nm, egnet til hurtig arbejdshastighed. Praktisk LED-lampe for bedre arbejdsbelysning. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 3400 min^{-1}
Max. Drejningsmoment	170 Nm
Standard bolt	M5 - M16
Kapacitet maskine skrue	M4 - M8
Standard bolt	M5 - M14
Max. slagantal	0 - 3600 min^{-1}
Borepatron gevind	1/4 "
Lydeffektniveau	107 dB(A)
Lydtrykniveau	99 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	1,3 - 1,6 kg
Dimensioner (LxBxH)	126 x 79 x 238 mm
Vibrationsniveau, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	13,0 m/s^2
Vibrationsusikkerhed, Fastspænding	1,5 m/s^2

Brugerfordele

- Gummibelægningen på håndtaget sikrer et fast greb
- Velegnet til selvborende skruer eller lette maskinskruer.
- Indbygget LED lys
- 1/4 " Værktøjsopsætning.
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt
- Variabel hastighed gør det muligt at tilpasse hastigheden til den enkelte applikation

EAN 0088381823883

DB 1884279

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Medleveret tilbehør

346317-0
Bælteclips (18V LXT Maskiner)



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



837670-0
INDLÆG - SLAGSKRUETRÆKKER



B-42961
GEVINDSTANGSTOP M6/66MM



B-42977
GEVINDSTANGSTOP M8/66MM



B-42983
GEVINDSTANGSTOP M10/66MM



ANDET

Betjeningsvejledning PDF

Reservedelstegning PDF