Slagskruetrækker LXT®

DTD158Z

18V • 1/4" • 170 Nm • 0 – 3 400 min^{-1}

Kompakt slagskruetrækker med maksimalt moment på 170 Nm.

Kompakt og let kulløs slagskruetrækker med 1/4" sekskantet bitsholder. Et lille og let værktøj, der er nemt at anvende og leverer et maks. tilspændingsmoment på 170 Nm, velegnet til hurtig iskruning. Praktisk LED-lys for ekstra belysning. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 3400 min^{-1}
Max. Drejningsmoment	170 Nm
Standard bolt	M5 - M16
Kapacitet maskine skrue	M4 - M8
Standard bolt	M5 - M14
Max. slagantal	0 - 3600 min^{-1}
Borepatron gevind	1/4 "
Lydeffektniveau	105 dB(A)
Lydtrykniveau	97 dB(A)
Produktets nettovægt	0,90 kg
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	1,3 - 1,6 kg
Dimensioner (LxBxH)	125 x 81 x 251 mm
Vibrationsniveau, Fastspænding med	10,9 m/s^2

Brugerfordele

- Gummibelægningen på håndtaget sikrer et fast greb
- Indbygget LED lys
- 1/4 " Værktøjsopsætning.
- Variabel hastighed gør det muligt at tilpasse hastigheden til den enkelte applikation
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0197050018793

DB 2617949

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Medleveret tilbehør

346317-0
Bælteclips (18V LXT Maskiner)



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



837670-0
INDLÆG - SLAGSKRUETRÆKKER



B-42961
GEVINDSTANGSTOP M6/66MM



B-42977
GEVINDSTANGSTOP M8/66MM



B-42983
GEVINDSTANGSTOP M10/66MM



ANDET

Betjeningsvejledning PDF

Reservedelstegning PDF