Vinkelslagnøgle LXT®

DTL063Z

18V • 3/8" • 60 Nm • 0 – 2 000 min-1

Vinkelslagnøgle til svært tilgængelige steder

Kompakt og let 3/8" vinkelslagnøgle. Vinkelhovedets højde på 53 mm gør dette værktøj ideelt til brug på svært tilgængelige steder. En lang paddle-afbryder og den praktiske LED-lampe sørger for ekstra komfort. Leveres uden batteri og lader.



LXT

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 2000 min-1
Max. Drejningsmoment	60 Nm
Standard bolt	M4 - M12
Kapacitet maskine skrue	M4 - M8
Standard bolt	M4 - M8
Max. slagantal	0 - 3000 min-1
Firkant	3/8 "
Lydeffektniveau	99 dB(A)
Lydtrykniveau	91 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	1,4 - 2,0 kg
Dimensioner (LxBxH)	387 x 78 x 116 mm
Vinkelmål	53 mm
Vibrationsniveau, Fastspænding med	16,5 m/s²

Brugerfordele

- Gummibelægningen på håndtaget sikrer et fast greb
- Indbygget LED lys
- Perfekt til opgaver, der skal udføres på svært tilgængelige områder eller over hovedhøjde
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt
- 1/4 " Værktøjsopsætning.

EAN 0088381664516

DB 1948544

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



837644-1
INDLÆG - DTL061



ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning