Vinkelslagnøgle LXT®

DTL300Z

18 V • 1/2" • 340 Nm • 0 - 3200 min^{-1}

Vinklet slagmomentsnøgle med fremragende manøvredygtighed og højt drejningsmoment.

Den vinklet slagmomentsnøgle leverer højt drejningsmoment. Præcisionsarbejde, f.eks. i trange områder inden for bil- og maskinvedligeholdelse. Den har en 12,7 mm firkantet drev med C-ring, automatisk stop af slagmoment i begge rotationsretninger samt et tretrins LED-lys for forbedret synlighed. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 1000 / 1500 / 3200 min^{-1}
Max. Drejningsmoment	340 Nm
Løsningsmoment	530 Nm
Standard bolt	M10 -M20
Kapacitet maskine skrue	M10 - M20
Standard bolt	M10 -M16
Max. slagantal	0 - 1800 / 2800 / 4000 min^{-1}
Firkant	1/2 "
Lydeffektniveau	108 dB(A)
Lydtrykniveau	100 dB(A)
Produktets nettovægt	1,5 kg
Støjusikkerhed	3 dB(A)

Brugerfordele

- Perfekt til opgaver, der skal udføres på svært tilgængelige områder eller over hovedhøjde
- Variabel hastighed gør det muligt at tilpasse hastigheden til den enkelte applikation
- Det indbyggede LED-lys belyser dit arbejdsområde
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt

EAN 0197050012548

DB 2576416

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

821551-8
MAKPAC SYSTEM STR. 3



E-16097
SLAGTOP 1/2" SW13-38MM



E-16134
SLAGTOP 1/2" SW17-38MM



E-16477
SLAGTOP 1/2" SW17-81.5



E-16499
SLAGTOP 1/2" SW19-81.5



134877-2
KNÆKLED 1/2"



B-54542
O-RING TIL SLAGTOP 8-16MM 1/2"



B-54558
O-RING TIL SLAGTOP 17MM 1/2"



B-54564
O-RING TIL SLAGTOP 18-19MM 1/2"



B-54570
O-RING FOR SLAGTOP 20-32MM



B-54586
PIN TIL SLAGTOP 8-17MM 1/2"

B-54601
PIN TIL SLAGTOP 18-19MM 1/2"

B-54617
PIN TIL SLAGTOP 20-32MM 1/2"

ANDET

Betjeningsvejledning PDF

Reservedelstegning PDF