Vinkelslagnøgle LXT®

DTL302Z

18V • 3/8" • 340 Nm • 0 - 3200 min^{-1}

LXT® vinkelskruenøgle med fremragende manøvredygtighed og højt drejningsmoment

18V LXT® vinkelskruenøglen leverer højt drejningsmoment gennem forbedret hammerinerti og er konstrueret til præcision i f.eks. trange bil- og maskinvedligeholdelsesrum. Den har en 9,5 mm firkantet drev med C-ring, automatisk slagstop i begge rotationer og en 3-trins LED-lampe for forbedret synlighed. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 1000 / 1500 / 3200 min^{-1}
Max. Drejningsmoment	340 Nm
Løsningsmoment	530 Nm
Standard bolt	M10 - M20
Kapacitet maskine skrue	M10 - M20
Standard bolt	M10 - M16
Max. slagantal	0 - 1800 / 2800 / 4000 min^{-1}
Firkant	3/8 "
Lydeffektniveau	104 dB(A)
Lydtrykniveau	96 dB(A)
Produktets nettovægt	1,5 kg
Støjusikkerhed	3 dB(A)

Brugerfordele

- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- Perfekt til opgaver, der skal udføres på svært tilgængelige områder eller over hovedhøjde
- Det indbyggede LED-lys belyser dit arbejdsområde
- Variabel hastighed gør det muligt at tilpasse hastigheden til den enkelte applikation

EAN 0197050012630

DB 2576417

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Medleveret tilbehør

821551-8
MAKPAC SYSTEM STR. 3



ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning