Multimaskine LXT®

DTP141ZJ

18V • 1/4" • 150 Nm • 0 – 2 700 min^{-1}

Universal kulfri multimaskine med 4 funktioner

Universal kulfri multimaskiner med 4 funktioner og elektronisk momentindstilling. Funktionerne er slagskruetrækker, slagboremaskine, skruemaskine samt boremaskine. Indstilling af moment i 9 trin. Leveres i Makpac kuffert uden batteri og lader.



LXT BL MOTOR

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Omdrejninger	0 - 1300 / 2200 / 2700 min^{-1}
Skruemakine	0 - 300 / 0 - 1100 min^{-1}
Max. moment hårdt / blødt	22 / 13 Nm
Max. Drejningsmoment	150 Nm
Standard bolt	M5 - M14
Kapacitet maskine skrue	M4 - M8
Standard bolt	M5 - M12
Momentindstilling	9
Max. slagantal	0 - 1200 / 2400 / 3200 min^{-1}
Slagboremaskine	0 - 8400 / 32400 min^{-1}
Max. borediameter i beton	8 mm
Max. borediameter i stål	10 mm

Brugerfordele

- 4 - Funktioner; boring (2-gear), skruetrækker, slagboring, slagskruetrækker.
- Gummibelægningen på håndtaget sikrer et fast greb
- Indbygget LED lys
- 1/4 " Værktøjsopsætning.
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381673525

DB 1948554

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Medleveret tilbehør

821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



837670-0
INDLÆG - SLAGSKRUETRÆKKER



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



837670-0
INDLÆG - SLAGSKRUETRÆKKER



ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning