Slagskruetrækker LXT®

DTS141Z

18V • 1/4" • 40 Nm • 0 – 3 200 min-1

Hydraulisk støjsvag kompakt slagskruetrækker med 3 hastighedsindstillinger og T-mode

Ekstremt støjsvag slagskruetrækker. Hydraulisk teknologi garanterer lavere støjniveau. Let og kompakt struktur, takket være en kulfri motor og et kompakt drivsystem. Indstilling af hastighed i 3 trin. Mulighed for T-mode til selvskærende skruer. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 1200 / 2000 / 3200 min-1
Max. Drejningsmoment	40 Nm
Standard bolt	M5 - M8
Kapacitet maskine skrue	M4 - M8
Standard bolt	M5 - M6
Max. slagantal	0 - 1400 / 2200 / 2700 min-1
Borepatron gevind	1/4 "
Lydeffektniveau	88 dB(A)
Lydtrykniveau	80 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	1,2 - 1,6 kg
Dimensioner (LxBxH)	136 x 79 x 240 mm

Brugerfordele

- Ekstremt støjsvag, da slagmekanismen er i oliebad, i stedet for slagbolt og hammer
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- "T"-mode: Indstilling for selvborende skruer og bolte
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt
- Indbygget LED-lys med forsinkelse oplyser arbejdsstedet

EAN 0088381684484

DB 1948556

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

346317-0
Bælteclips (18V LXT Maskiner)



821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



837670-0
INDLÆG - SLAGSKRUETRÆKKER



B-42961
GEVINDSTANGSTOP M6/66MM



B-42977
GEVINDSTANGSTOP M8/66MM



B-42983
GEVINDSTANGSTOP M10/66MM



ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning