Slagnøgle LXT®

DTW1004Z

18V • 1/2" • 1050 Nm • 0 – 2000 min^{-1}

Kulfri slagnøgle med højt tilspændingsmoment og 3 hastigheder til krævende opgaver

Kraftfuld, kulfri 1/2"-slagnøgle med et tilspændingsmoment op til 1050Nm, PIN lock og mulighed for indstilling af 3 hastigheder. Udstyret med LED-lampe for bedre belysning. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 900 / 1000 / 2000 min^{-1}
Max. Drejningsmoment	170 / 250 / 1050 Nm
Løsningsmoment	1300 Nm
Standard bolt	M12 - M30
Max. slagantal	0 - 1800 / 2000 / 2400 min^{-1}
Firkant	1/2 "
Lydeffektniveau	106 dB(A)
Lydtrykniveau	98 dB(A)
Vægt /målt	3,1 - 3,4 kg
Dimensioner (LxBxH)	261 x 99 x 254 mm
Vibrationsniveau, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	18,4 m/s^2
Vibrationsusikkerhed, Fastspænding	1,7 m/s^2

Brugerfordele

- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Indbygget LED lys
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0197050001009

DB 2406807

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

1913P0-2
BÆRESELE FOR SLAGNØGLE



ANDET

Betjeningsvejledning PDF

Reservedelstegning PDF