Slagnøgle LXT®

DTW1005Z

18V • 3/4" • 1 360 Nm • 0 – 1 800 min^{-1}

Slagnøgle med lang hals til 19mm (3/4") bolte/møtrikker. Højt drejningsmoment og 3 hastigheder.

Slagnøglen har fire fremadgående tilstande, to bagudgående tilstande, automatisk stop-tilstand og konstant hastighedskontrol. Det sikrer dette værktøj et stabilt drejningsmoment i alle situationer. XPT-kompatibel med dobbelte LED-lys og ergonomisk greb sikrer høj ydeevne selv i krævende arbejdssituationer. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 800 / 900 / 1000 / 1800 min^{-1}
Max. Drejningsmoment	50 / 150 / 450 / 1360 Nm
Løsningsmoment	1700 Nm
Standard bolt	M12 - M33
Standard bolt	M10 - M24
Max. slagantal	0 - 1600 / 1800 / 2200 min^{-1}
Firkant	3/4 "
Lydeffektniveau	108 dB(A)
Lydtrykniveau	100 dB(A)
Produktets nettovægt	3,6 kg
Støjusikkerhed	3 dB(A)

Brugerfordele

- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Ergonomisk blødt greb for øget komfort
- Indbygget LED lys
- Elektronisk 4 -trins valg af hastighed for ekstra alsidighed
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed
- Omvendt rotation Autostop-tilstand stopper, når bolten/møtrikken er løsnet nok
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt
- Kraftig hænge krog til fx stilladser.

EAN 0197050010667

DB 2573022

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Medleveret tilbehør

347723-2
STOR BÆLTECLIPS



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

191G67-2
Forlængergreb til slagnøgler



821552-6
MAKPAC SYSTEM STR. 4



ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning