Slagnøgle LXT®

DTW181Z

18V • 1/2" • 210 Nm • 0 – 2 400 min^{-1}

Kompakt og kulfri slagnøgle med 2 hastighedsindstillinger og H-mode

Kompakt og kulfri 1/2 tomme slagnøgle. Den lille størrelse og lave vægt gør dette værktøj brugervenligt, samtidig med at den yder et max.moment på 210Nm. Mulighed for 2 hastighedsindstillinger og H-mode, med automatisk rotationsstop efter 0,2 sek. ved løsning af bolte. Praktisk LED-lampe for bedre belysning på arbejdsstedet. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 1300 / 2400 min^{-1}
Max. Drejningsmoment	70 / 210 Nm
Løsningsmoment	330 Nm
Standard bolt	M8 - M16
Standard bolt	M6 - M12
Max. slagantal	0 - 2000 / 3600 min^{-1}
Firkant	1/2 "
Lydeffektniveau	106 dB(A)
Lydtrykniveau	98 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	1,2 - 1,5 kg
Dimensioner (LxBxH)	151 x 79 x 235 mm
Vibrationsniveau, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	10,5 m/s^2

Brugerfordele

- Gummibelægningen på håndtaget sikrer et fast greb
- Indbygget LED lys
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed
- Variabel hastighed og 2 gear giver brugeren mulighed for at matche hastigheden til arbejdet
- Batteribeskyttelse beskytter mod overafladning, høj temperatur eller overbelastningsstrøm

EAN 0088381871303

DB 2036182

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

191B20-8
ADAPTER SLAGTOP 1/2" - 1/4"HEX



837670-0
INDLÆG - SLAGSKRUETRÆKKER



E-16508
Impact Black Slagtop 1/2" SW 21



E-16592
Slagtoppe Sæt Impact BLACK 1/2"



ANDET

Betjeningsvejledning PDF

Reservedelstegning PDF