Kædesav LXT®

DUC307Z

18V • 30 cm / 12" • 7,7 m/s • 3/8"

Effektiv kulfri sav med høj effektivitet

Saven har fået kraftigtigere moment ved at reducere omdrejningerne, hvilket gør den velegnet til brug af tømrere og semi professionelle brugere. Udskiftning af kæde og sværd sker uden brug af værktøj. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Kædeolie tank	150 ml
Max. kædehastighed	7,7 m/s
Sværdlængde	300 mm (12")
Kædedeling	3/8 "
Kædeled.	0,043 "
Kædebredde	1,1 mm
Led	46
Lydeffektniveau	93 dB(A)
Lydtrykniveau	85 dB(A)
Produktets nettovægt	2,9 kg
Vibrationsniveau, træ	3,4 m/s²
Vægt /målt	4,2 - 4,3 kg
Vibrationsusikkerhed, træ	1,5 m/s²
Dimensioner (LxBxH)	704 x 214 x 234 mm

Brugerfordele

- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Kick Back og elektrisk bremse for maksimal operatør sikkerhed
- Batteribeskyttelse beskytter mod overafladning, høj temperatur eller overbelastningsstrøm
- Kraftig moment ved lave omdrejninger
- Lavt støjniveau for behageligt arbejde.

EAN 0088381769594

DB 2314184

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Medleveret tilbehør

191G15-1
SVÆRD 30CM 1,1MM 3/8"

191H01-8
KÆDESAVSKÆDE 3/8" 30CM 1,1MM



419559-0
SVÆRDBESKYTTER



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

1910U0-9
Biotop Kædesavsolie 1 L



191G15-1
SVÆRD 30CM 1,1MM 3/8"

191H01-8
KÆDESAVSKÆDE 3/8" 30CM 1,1MM



195093-1
MINERALSK KÆDEOLIE 1L



419559-0
SVÆRDBESKYTTER



ANDET

Betjeningsvejledning PDF

Reservedelstegning PDF