Skraldenøgle LXT®

DWR180Z

18V • 47,5Nm • 0-800 min^{-1}

Ekstra kompakt skraldenøgle 1/4" - 3/8" til svært tilgængelige steder.

Kompakt og let skraldenøgle med udskiftelig adapter 1/4" eller 3/8". Den lille størrelse og lave vægt gør dette værktøj brugervenligt, samtidig med at den yder et maksimalt tilspændingsmoment på 47,5 Nm. Ideelt værktøj til svært tilgængelige steder. Praktisk LED-lys. Leveres med adapter 1/4" og 3/8" uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 800 min^{-1}
Max. moment hårdt / blødt	47,5 Nm
Standard bolt	M5 - M12
Standard bolt	M5 - M10
Firkant	3/8, 1/4 "
Produktets nettovægt	0,85 kg
Lydtrykniveau	77 dB(A)
Vægt /målt	1,2 - 1,6 kg
Dimensioner (LxBxH)	369 x 79 x 87 mm
Vibrationsniveau	2,5 m/s^2

Brugerfordele

- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt
- Indbygget LED-lys med efterglødsfunktion belyser arbejdsområdet
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed

EAN 0088381732871

DB 2143566

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Medleveret tilbehør

191A50-3
ADAPTER 3/8" (WR100D)



191A51-1
ADAPTER 1/4" (WR100D)



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

191A50-3
ADAPTER 3/8" (WR100D)



191A51-1
ADAPTER 1/4" (WR100D)



B-39883
SLAGTOP 3/8" SW6-28



B-39899
SLAGTOP 3/8" SW7-28



B-39908
SLAGTOP 3/8" SW8-28



B-39914
SLAGTOP 3/8" SW9-28



B-39920
SLAGTOP 3/8" SW10-28



B-39936
SLAGTOP 3/8" SW11-28



B-39942
SLAGTOP 3/8" SW12-28



B-39964
SLAGTOP 3/8" SW14-28



B-39970
SLAGTOP 3/8" SW15-28



B-39986
SLAGTOP 3/8" SW16-28



B-39992
SLAGTOP 3/8" SW17-30



B-40026
SLAGTOP 3/8" SW20-30



B-40032
SLAGTOP 3/8" SW21-30



B-40048
SLAGTOP 3/8" SW22-30



P-05963
BIT-ADAPT. 3/8"4K - 1/4"6K



ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning