# Ligesliber XGT®

# GD002GZ

40Vmax • 7,000 - 29,000 min$^{-1}$ • 6 mm

**Ligesliber XGT® retvinklet slibemaskine med kulfri motor og AFT-teknologi**

GD002G har en kulfri motor, 6 mm spændemuffe og XPT-kompatibilitet for effektiv ydeevne. AFT-teknologien afbryder strømmen, hvis hastigheden pludselig falder. Padlekontakten muliggør kontinuerlig brug, mens den variable hastighedsindstilling tilpasses opgaven. LED-lys med tre indstillinger forbedrer synligheden i trange områder.



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| XGT | ✓ |
| Akku spænding | 40 V |
| Batteri | Li-ion |
| Omdrejninger | 7000 - 29000 min$^{-1}$ |
| Værktøjsopsætning Ø | 6 mm |
| Anti-genstart funktion | ✓ |
| Elektrisk bremse | ✓ |
| Rondel max. | 52 mm |
| Lydeffektniveau | 91 dB(A) |
| Lydtrykniveau | 81 dB(A) |
| Produktets nettovægt | 1,6 kg |
| Støjusikkerhed | 3 dB(A) |
| Vægt /målt | 2,2 - 3,4 kg |
| Dimensioner (LxBxH) | 458 x 85 x 134 mm |
| Vibrationsniveau, Overfladepolering | 14,6 m/s² |
| Vibrationsusikkerhed, Overfladepolering | 1,5 m/s² |
| Kulfri motor | ✓ |

## Brugerfordele

- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- Active Feedback sensing Technology (AFT) Afbryder automatisk maskinen ved blokering
- Aksellås kræver en fastnøgle for at skifte bits
- Indbygget LED lys

## EAN 0197050012340

## DB 2565802

**Link til produkter - www.makita.dk**

# Generel

## ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning