Slagboremaskine XGT®

HP002GZ

40V max • 64 Nm • 0 – 2200 min^{-1}

Kraftfuld kulfri slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver.

Kraftfuld og kulfri 2 gears slagboremaskine til professionelle skrue- og boreopgaver. Maskinen har et maksimalt drejningsmoment på 64 / 30 Nm. Ideelt valg til opgaver, der kræver høj kapacitet og moment. Momentindstilling i 21 trin. Indbygget LED-lampe. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Omdrejninger	0 - 600 / 2200 min^{-1}
Max. moment hårdt / blødt	64 / 30 Nm
Momentindstilling	21
Maximum drejningsmoment	70 Nm
Max. slagantal	0 - 9000 / 33000 min^{-1}
Max. borediameter i beton	13 mm
Max. borediameter i mur	13 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. borediameter i træ (Snegl bit)	38 mm
Max. borediameter i træ (Selvmatingsbit)	38 mm
Borekapacitet flad bit	38 mm
Borekapacitet hulsav	51 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm

Brugerfordele

- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Ultra kompakt udformning
- Det indbyggede LED-lys belyser dit arbejdsområde
- Ergonomisk blødt greb for øget komfort
- Alle metalgearkonstruktioner sikrer en høj transmissionsevne
- Nøglefri borepatron
- Mekanisk 2-trins gear; Højhastighedstilstand til de hurtige lette boreopgaver; Lavhastighedstilstand til de tunge opgaver, der kræver højt drejningsmoment
- Batteribeskyttelse beskytter mod overafladning, høj temperatur eller overbelastningsstrøm
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed
- Nemt at skifte højre/venstre løb

EAN 0088381735667

DB 2175496

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning