Bore-/ Mejselhammer XGT®

HR010GZ

40V max • SDS-PLUS • 20 mm • 2,1 J

Kompakt, kulfri Bore-/ Mejselhammer med tre indstillinger, boring med og uden slag, samt mejsling.

Let og kompakt XGT® Bore-/ Mejselhammer til SDS-Plus-bor med anti-vibrationshåndtag. Egnet til boring med eller uden slagfunktion og mejsling. Omdrejninger kan reguleres mellem 0 og 1350 min^{-1}. Slagkraft 2,1 J og max. borediameter i beton 20 mm. Mulighed for montering af støvkassette DX16 (ekstra tilbehør) Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 1350 min^{-1}
Max. slagantal	0 - 5000 min^{-1}
Optimalt boreområde i beton	3,2 - 12 mm
Max.borediameter:TCT Core Bit	35 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. borediameter i træ	26 mm
Slagkraft	2,1 J
Lydeffektniveau	101 dB(A)
Lydtrykniveau	93 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	2,8 - 4,5 kg
Dimensioner (LxBxH)	304 x 93 x 223 mm
Vibrationsniveau, Hammerboring i beton	10,0 m/s^2

Brugerfordele

- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- Det indbyggede LED-lys belyser dit arbejdsområde
- Batteribeskyttelse beskytter mod overafladning, høj temperatur eller overbelastningsstrøm
- 3 indstillings muligheder, Rotation med slag, Rotation uden slag og Mejsel.
- Auto-start Wireless System (AWS) opretter forbindelse til kompatible støvsugere via Bluetooth

EAN 0088381782128

DB 2378017

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

1914X3-8
Støvopsamler



ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning