Bore-/ Mejselhammer

HR2631FTJ

800 W • SDS-Plus • 26 mm • 2,4 J

Bore-/ Mejselhammer med tre indstillinger, anti-vibration og hurtigskift af borepatron

Effektiv Bore-/ Mejselhammer med anti-vibrationssystem til SDS-Plus-bor. Egnet til boring med eller uden slagfunktion, samt til mejsling. Motorkapacitet 800W og hastigheden kan reguleres mellem 0 og 1.200min-1. Slagkraft 2,4J og optimalt boreområde i beton 8-18 mm, med en max. borediameter på 26 mm.



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	800 W
Max effekt	550 W
Omdrejninger	0 - 1200 min^{-1}
Max. slagantal	0 - 4600 min^{-1}
Max. borediameter i beton	26 mm
Optimalt boreområde i beton	4 - 18 mm
Max.borediameter:TCT Core Bit	68 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. borediameter i træ	32 mm
Slagkraft	2,4 J
SDS-PLUS opsætning	✓
Lydeffektniveau	101 dB(A)
Lydtrykniveau	94 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt ekskl. ledning	3,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	385 x 77 x 209 mm
Vibrationsniveau, Boring i metal	≤ 2,5 m/s^2

Brugerfordele

- 3 indstillings muligheder, Rotation med slag, Rotation uden slag og Mejsel.
- Indbygget LED lys
- Anti-Vibration Technology (AVT) minimerer vibrationer i hænder og arme.
- Hurtigskift selvspændende borepatron til træ og metalboring.
- Variabel hastighed gør det muligt at tilpasse hastigheden til den enkelte applikation
- Momentbegrænser stopper rotationen hvis boret sidder fast

EAN 0088381687270

DB 1826800

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Medleveret tilbehør

122878-2
SIDEGREB KPL.



194079-2
SELVSP. BOREPATRON



194080-7
Omskifter SDS-PLUS



331886-4
DYBDESTOP

453974-8
KUFFERTLUKKE TIL MAKPAC



821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

122878-2
SIDEGREB KPL.



1914X3-8
Støvopsamler



194079-2
SELVSP. BOREPATRON



194080-7
Omskifter SDS-PLUS



331886-4
DYBDESTOP

453974-8
KUFFERTLUKKE TIL MAKPAC



821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



P-80488
UDSUGNINGSADAPTER



ANDET

Betjeningsvejledning PDF

Reservedelstegning PDF