

Kap-/geringssav XGT®

LS002GZ01

40V max • 216 mm • 4800 min⁻¹

Effektiv, kulfri kap-/geringssav med AWS - automatisk start-/stop funktion af støvsuger til krævende opgaver

Professionel 40V max XGT® kulfri kap-/geringssav med dobbelt kip og 2 søjle slide-system til forfra betjening. Kan stilles helt op til bagvæg. Max. skæredybde ved 90° er 70 x 312 mm. Leveres med AWS og 2 stk. LED-lamper. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Max. snitbredde for savklingen	2,4 mm
XGT	✓
Akku spænding	40 V
Omdrejninger	4800 min ⁻¹
Gering 0°. Kip 0°.	70 x 312 mm
Gering 45°, Kip 0°	70 x 220 mm
Gering 0°, Kip V 45°	50 x 312 mm
Gering 0°, Kip H 45°	30 x 312 mm
Max. Kip V/H	48 / 48 °
Max. Gering V/H	60 / 60 °
Klingediameter	216 mm
Klingehul Ø	30 mm
AWS Ready	✓
Lydeffektniveau	100 dB(A)
Lydtrykniveau	89 dB(A)
Produktets nettovægt	15,3 kg
Støjsikkerhed	3 dB(A)

Brugerfordele

- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- 2 søjle slide-system gør det muligt at placere den op mod en væg for at maksimere arbejdspladsen
- Auto-start Wireless System (AWS) opretter forbindelse til kompatible støvsugere via Bluetooth
- Ergonomisk gummibelagt D-håndtag for bedre greb og ekstra komfort
- Blød opstart sikrer jævn start
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed
- Batteribeskyttelse beskytter mod overafledning, høj temperatur eller overbelastningsstrøm
- Indbygget LED-lys oplyser skærelinjen for øget præcision

EAN 0088381733335

DB 2145469

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

127693-9

Skruetvinge (LS002)



E-06971

KLINGE TCT 216X30MMx45T EFFIC.



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

127692-1

STØVDYSE

127693-9

Skruetvinge (LS002)



762001-3

INDSTILLINGSTREKANT



783203-8

6-KANT NØGLE 5MM



B-32502

HM KLINGE 216x30x60Z MAKBLADE



B-32839

HM KLINGE 216x30x60Z MAKBLADE



B-33853

HM KLINGE 216X30X72Z



E-06971

KLINGE TCT 216X30MMx45T EFFIC.



E-08888

KLINGE TCT 216X30MMx60T EFFIC.



E-08894

KLINGE TCT 216X30MMx80T EFFIC.



E-12192

KLINGE 216X30MM 60T EFFICUT



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

