Overfræser XGT®

RP001GZ02

40Vmax • 12 mm

40Vmax XGT® kulfri overfræser

Kraftfuld overfræser 40Vmax - til professionelt brug. Med sin kulfri motor er denne overfræser effektiv til store opgaver, hvilket sikrer pålidelig ydeevne i mange år fremover. Oplyser arbejdsområdet med dobbelte LED-lamper, der giver bedre udsyn til detaljeret arbejde og præcise snit. Denne version leveres i Makpac kuffert uden batterier og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Omdrejninger	8000 - 25000 min^{-1}
Slaglængde	0 - 60 mm
Værktøjsopsætning Ø	6 / 8 / 12 mm
AWS Ready	✓
Lydeffektniveau	100 dB(A)
Lydtrykniveau	92 dB(A)
Vægt /målt	4,0 - 5,2 kg
Dimensioner (LxBxH)	135 x 275 x 288 mm
Vibrationsniveau, Rilleskæring i MDF	6,3 m/s^2

Brugerfordele

- Blød opstart sikrer jævn start
- Anti-genstart funktion minimerer utilsigtet opstart
- Variabel hastighed gør det muligt at tilpasse hastigheden til den enkelte applikation
- To LED-lamper oplyser skærekanten og øger synligheden
- Blød opbremsning uden rekyl sikrer bedre finish

EAN 0197050005427

DB 2439574

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Medleveret tilbehør

122850-4
UDSUGNINGSSTUDS, Ø 32 / 37 mm



342428-9
PARALELANSLAG



344364-5
KOPIRING 16



763628-2
SPÆNDETANG 12MM



763801-4
SPÆNDEBØSNING 6MM



763812-9
SPÆNDEBØSNING 8MM



821552-6
MAKPAC SYSTEM STR. 4



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

122850-4
UDSUGNINGSSTUDS, Ø 32 / 37 mm



123022-4
FØRINGSRULLE



1913K5-7
SPÆNDEKLEMME SÆT T/SKINNE



194367-7
FØRINGSSKINNE 3000 MM

194385-5
SKRUETVINGE 2 STK.



194579-2
ADAPTER TIL FØRINGSSKINNE



199140-0
FØRINGSSKINNE 1000MM

199141-8
FØRINGSSKINNE 1500 MM

199826-6
ENHÅNDSTVINGE F. SKINNE 2 STK.



342428-9
PARALELANSLAG



344364-5
KOPIRING 16



763628-2
SPÆNDETANG 12MM



763801-4
SPÆNDEBØSNING 6MM



821552-6
MAKPAC SYSTEM STR. 4



ANDET

Betjeningsvejledning PDF

Reservedelstegning PDF