Rundsav XGT®

RS001GZ

40V max • 6400 min^{-1} • 185 mm

Professionel 40V max. kulfri Rear hand rundsav.

Professionel 40V max XGT® kulfri Rear hand rundsav. Klingediameter 185 mm, og en skæredybde på 65 mm. Med ADT og elektrisk bremse. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Omdrejninger	6400 min^{-1}
Max. skæredybde	65 mm
Max. skæredybde ved 45°	45 mm
Max. skæredybde ved 53°	38 mm
Max. Kip V/H	0 - 53 °
Klingediameter	185 mm
Klingehul Ø	30 mm
Elektrisk bremse	✓
Lydeffektniveau	103 dB(A)
Lydtrykniveau	95 dB(A)
Vibrationsniveau, træ	≤ 2,5 m/s²
Vægt /målt	5,0 - 6,2 kg
Vibrationsusikkerhed, træ	1,5 m/s²
Dimensioner (LxBxH)	446 x 196 x 270 mm
Kulfri motor	✓

Brugerfordele

- ADT (Automatic torque Drive Technology) Automatisk kontrol af moment og omdrejninger ved belastning
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381740227

DB 2165537

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Medleveret tilbehør

E-08676
KLINGE TCT 185X30MMx24T EFFIC.



ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning