Murrilleskærer

SG1251J

1 400 W • 125 mm • 6 – 30 mm

Støvfri og præcise snit i beton og mursten

Murrilleskærer 1.400W med konstantelektronik, som skærer præcise riller i beton og mursten. To diamantklinger er monteret parallel. Den maksimale skæredybde er 30 mm, med en justerbar bredde mellem 6 og 30 mm. Diamantklinger medleveres.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	1400 W
Omdrejninger	10000 min^{-1}
Max. skæredybde	30 mm
Snitbredde	6 - 30 mm
Klingehul Ø	22,23 mm
Skivediameter	125 mm
Lydeffektniveau	108 dB(A)
Lydtrykniveau	97 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt ekskl. ledning	4,3 kg
Vibrationsniveau, Betonskæring	5,0 m/s^2
Vibrationsusikkerhed, Betonskæring	1,5 m/s^2
Dimensioner (LxBxH)	350 x 151 x 178 mm
Støvsuger tilslutning Ø indvendig/ udvendig	32/37 mm
Tilslutningskabel	5,0 m

Brugerfordele

- Støvbeskyttelses skærm forhindrer spredning af betonstøv i arbejdsmiljøet, når der anvendes en ekstern støvsuger.
- Indbygget hastighedskontrol sikrer automatisk konstant hastighed under belastning
- Super Joint System (SJS) reducerer vibrationer og minimere motor- og gearskader
- Soft start -funktion for ekstra motorbeskyttelse
- Ergonomisk blødt greb for øget komfort

EAN 0088381682060

DB 1742400

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Medleveret tilbehør

197610-3
TAPNØGLE 35MM

783204-6
6-KANT NØGLE 6MM

821552-6
MAKPAC SYSTEM STR. 4



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

197610-3
TAPNØGLE 35MM

783204-6
6-KANT NØGLE 6MM

821552-6
MAKPAC SYSTEM STR. 4



B-12996
TURBO 125X22,23



B-13091
DIAM.KL. 125X22,23 COMET FLISER



D-41595
DIAMANTKLINGE Ø125MM, ÅBEN



ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning