

# Dyksav XGT®

## SP001GZ03

40Vmax • 165 mm • 2500 – 4900 min<sup>-1</sup>

**Kulfri XGT® dyksav til professionelt brug med auto-start (AWS) til støvsuger**

Kulfri XGT® dyksav, med blød opstart, til brug på føringsskinne. Udstyret med (AWS) funktion til støvsuger. Mulighed for anti-kip. Ekstra tynd coated klinge (165 mm). Justerbar hastighed mellem 2.500 og 4.900 min<sup>-1</sup>. Skæredybde 56 mm. Snit til kant 18 mm. Leveres uden batteri og lader.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	2500 - 4900 min <sup>-1</sup>
Max. skæredybde	56 mm
Max. skæredybde ved 48°	38 mm
Max. skæredybde ved 45°	40 mm
Max. Kip V/H	- 1 / 48 °
Skivediameter	165 mm
Klinge hul Ø	20 mm
AWS Ready	✓
Lydeffektniveau	100 dB(A)
Lydtrykniveau	89 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s <sup>2</sup>
Produktets nettovægt	3,7 kg

### Brugerfordele

- Auto-start Wireless System (AWS) automatisk til - og frakobling af støvsuger via Bluetooth
- Konstant hastighedsregulering
- Præcis og splintfri snit
- Elektronisk blød opstart funktion
- Let indstillelig dybdejustering med stor skala
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381749350

DB 2263166

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Medleveret tilbehør

**B-57336**

KLINGE TCT 165X20MM 56T



**783203-8**

6-KANT NØGLE 5MM



**821552-6**

MAKPAC SYSTEM STR. 4



**839290-6**

INDLÆG - DSP600



## Standard batteri/lader (medleveret)

**198900-7**

WIRELESS UNIT STICK



## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

**194367-7**

FØRINGSSKINNE 3000 MM



**194368-5**

FØRINGSSKINNE 1400 MM



**194385-5**

SKRUETVINGE 2 STK.



**194417-8**

SKRIDSIKRING TIL FØRINGSSKINNE



**194418-6**

SAVBÅND, SORT GUMMI 1,4M



**198885-7**

SAMLEBESLAG FØRINGSSKINNE



**199140-0**

FØRINGSSKINNE 1000MM



**783203-8**

6-KANT NØGLE 5MM



**821552-6**

MAKPAC SYSTEM STR. 4



**839290-6**

INDLÆG - DSP600



**B-57336**

KLINGE TCT 165X20MM 56T



**E-05664**

TASKE F. FØRINGSSKINNE 1,4M



**E-12217**

KLINGE 165X20MM 24T EFFI



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveledstegning

