Slagskruetrækker XGT®

TD001GZ

40V max • 1/4" • 220 Nm • 0 – 3 700 min^{-1}

Kompakt og kulfri slagskruetrækker med 4 hastighedsindstillinger +T-mode, A-mode og auto stop.

Kompakt og kulfri slagskruetrækker med 1/4” værktøjsopsætning. Lille og let værktøj, der er nemt at betjene, med max. moment på 220 Nm. Hastighed i 4 trin. T-mode til selvskærende skruer, A-mode funktion med langsom opstart - ved belastning fuld speed og auto stop. LED-lampe. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700 min^{-1}
Max. Drejningsmoment	20 / 50 / 170 / 220 Nm
Standard bolt	M5 - M16
Max. slagantal	0 - 1100 / 2600 / 3600 / 4400 min^{-1}
Borepatron gevind	1/4 "
Lydeffektniveau	107 dB(A)
Produktets nettovægt	1,0 kg
Lydtrykniveau	99 dB(A)
Vægt /målt	1,7 - 2,3 kg
Dimensioner (LxBxH)	120 x 86 x 250 mm
Vibrationsniveau, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	10,0 m/s^2

Brugerfordele

- Indbygget LED lys
- Med kulløs motor for længere driftstid.
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- Gummibelægningen på håndtaget sikrer et fast greb
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt
- Konstant hastighed sikrer samme tilspænding på trods af at mindre batteri kapacitet

EAN 0088381891752

DB 2137604

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

B-42961
GEVINDSTANGSTOP M6/66MM



B-42977
GEVINDSTANGSTOP M8/66MM



B-42983
GEVINDSTANGSTOP M10/66MM



B-52526
RØRTOP 10/75MM

B-52532
RØRTOP 10/150MM

B-52548
RØRTOP 10/300MM

B-52560
RØRTOP 10/700MM

B-52576
RØRTOP 13/75MM

B-52582
RØRTOP 13/150MM

B-52598
RØRTOP 13/300MM

B-52607
RØRTOP 13/500MM

B-52613
RØRTOP 13/700MM

B-52629
RØRTOP 17/75MM

B-52635
RØRTOP 17/150MM

B-52641
RØRTOP 17/300MM

B-52657
RØRTOP 17/500MM

B-52663
RØRTOP 17/700MM

E-13552
IMPACT PREMIER BITSÆT 31 DELE



ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning