Slagskruetrækker XGT®

TD003GZ

40Vmax • 1/4" • 210 Nm • 0 – 3700 min^{-1}

Kompakt og kulfri slagskruetrækker med 4 hastighedsindstillinger samt både T-mode og A-mode

Kompakt og kulfri slagskruetrækker med sekskantet, 1/4" værktøjsopsætning. Lille og let værktøj, der er nemt at betjene, men samtidig med højeste tilspændingsmoment på 210 Nm. Indstilling af hastighed i 4 trin. Mulighed for T-mode til selvskærende skruer samt A-mode funktion med langsom opstart - ved belastning fuld speed. Praktisk LED-lampe. Leveres i Makpac kuffert uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700 min^{-1}
Max. Drejningsmoment	20 / 50 / 170 / 210 Nm
Standard bolt	M5 - M16
Max. slagantal	0 - 1400 / 2600 / 3600 / 4100 min^{-1}
Borepatron gevind	1/4 "
Lydeffektniveau	106 dB(A)
Produktets nettovægt	1,0 kg
Lydtrykniveau	98 dB(A)
Vægt /målt	1,7 - 2,9 kg
Dimensioner (LxBxH)	121 x 86 x 252 mm
Vibrationsniveau, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet	11,9 m/s^2

Brugerfordele

- Indbygget LED lys
- Med kulløs motor for længere driftstid.
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- Gummibelægningen på håndtaget sikrer et fast greb
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt
- Anti-bit wobbling holder, så bitten ikke kommer til at "vakle". To kugler låser holderen, og hindrer, at bitten "vakler"

EAN 0088381777728

DB 2323038

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning