Knækskruetrækker

TD023DSJ

7,2V • 1/4" • 25 Nm • 0 – 2 450 min^{-1}

Kompakt og højhastigheds stift-slagskruetrækker, ideel til arbejde på trange steder.

Kompakt Knækskruetrækker med 7,2V batteri til effektiv fastgørelse af skruer. Det justerbare håndtag kan anvendes både i lige position og som pistolgreb, hvilket gør værktøjet ideelt til arbejde på trange steder. Den 1/4" sekskantede værktøjsholder sikrer hurtige og nemme bitsskift. Variabel hastighed og elektrisk bremse øger produktiviteten, mens den indbyggede LED-lampe oplyser arbejdsområdet. Leveres med to 1,5 Ah batterier, oplader og MAKPAC-kuffert.



7.2V

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	7,2 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 2450 min^{-1}
Max. Drejningsmoment	25 Nm
Standard bolt	M3 - M8
Kapacitet maskine skrue	M3 - M8
Standard bolt	M3 - M6
Max. slagantal	0 - 3000 min^{-1}
Borepatron gevind	1/4 "
Lydeffektniveau	95 dB(A)
Lydtrykniveau	87 dB(A)
Produktets nettovægt	0,46 kg
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	0,57 - 0,58 kg
Dimensioner (LxBxH)	285 x 42 x 52 mm
Mål (LxBxH)	229 x 42 x 142 mm
Vibrationsniveau, Fastspænding med	6,2 m/s^2

Brugerfordele

- Perfekt til opgaver, der skal udføres på svært tilgængelige områder eller over hovedhøjde
- Variabel hastighed
- Indbygget LED lys
- Gummibelægningen på håndtaget sikrer et fast greb

EAN 0197050019608

DB 2629731

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Medleveret tilbehør

821549-5
MAKPAC SYSTEM STR. 1



Standard batteri/lader (medleveret)

DC10WA
Oplader Li-ion 7,2V og 10,8V



ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning