Slagnøgle XGT®

TW002GZ

40Vmax • 1/2" • 1700 Nm • 0 – 1800 min^{-1}

Kraftfuld slagnøgle med elektroniske momentindstillinger, designet til professionelt arbejde.

Kraftfuld 1/2" slagnøgle med et maksimalt fastspændingsmoment på 1.700 Nm. Udstyret med elektronisk firetrins momentindstilling for øget alsidighed. Designet til opgaver som vedligeholdelse af chassiser og arbejde på byggepladser, hvor den 12,7 mm (1/2") firkantede drivaksel og det høje moment er nødvendigt. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 850 / 900 / 1000 / 1800 min^{-1}
Max. Drejningsmoment	280 / 630 / 1100 / 1700 Nm
Løsningsmoment	2200 Nm
Standard bolt	M12 - M36
Standard bolt	M10 - M27
Max. slagantal	0 - 1700 / 1800 / 2000 / 2400 min^{-1}
Firkant	1/2 "
Lydeffektniveau	103 dB(A)
Lydtrykniveau	95 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	3,9 - 5,1 kg

Brugerfordele

- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- 3 indstillinger til automatisk stopfunktion, både fremad og baglæns
- Elektronisk 4 -trins valg af hastighed for ekstra alsidighed
- Ergonomisk blødt greb for øget komfort
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- Batteribeskyttelse beskytter mod overafladning, høj temperatur eller overbelastningsstrøm

EAN 0197050006530

DB 2490015

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

413G38-2
GUMMI BESKYTTELSES BUMPER



B-54601
PIN TIL SLAGTOP 18-19MM 1/2"

B-54617
PIN TIL SLAGTOP 20-32MM 1/2"

B-68460
Bit Adapter 1/2" SQ > 7/16" HEX



ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning