# Slagnøgle XGT®

# TW004GZ

40V max • 1/2" • 350 Nm • 0 – 3200 $min^{-1}$

**Ekstra-kompakt og kulfri slagnøgle med mulighed for 4 hastighedsindstillinger**

Kraftfuld kompakt 1/2 tomme slagnøgle med en længde på kun 144 mm. Den lille størrelse og lave vægt gør dette værktøj brugervenligt, samtidig med at den yder et max.drejningsmoment på 350Nm. Mulighed for 4 hastighedsindstillinger. LED-lys. Leveres uden batteri og lader.




## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| XGT | ✓ |
| Akku spænding | 40 V |
| Batteri | Li-ion |
| Omdrejninger | 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 $min^{-1}$ |
| Max. Drejningsmoment | 100 / 160 / 210 / 350 Nm |
| Standard bolt | M10 - M20 |
| Max. slagantal | 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 $min^{-1}$ |
| Firkant | 1/2 " |
| Lydeffektniveau | 110 dB(A) |
| Lydtrykniveau | 102 dB(A) |
| Produktets nettovægt | 1,3 kg |
| Vægt /målt | 1,8 - 3,1 kg |
| Dimensioner (LxBxH) | 144 x 86 x 253 mm |
| Vibrationsniveau, Fastspænding med slag ved maks. kapacitet | 16,5 $m/s^2$ |

## Brugerfordele

- Elektronisk 4 -trins valg af hastighed for ekstra alsidighed
- 3 indstillinger til automatisk stopfunktion, både fremad og baglæns
- Omvendt rotation Autostop-tilstand stopper, når bolten/møtrikken er løsnet nok
- Dobbelt LED-lys for bedre belysning på arbejdsstedet
- Ergonomisk blødt greb for øget komfort
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt
- Konstant hastighed sikrer samme tilspænding på trods af at mindre batteri kapacitet

## EAN 0088381726832

## DB 2143581

**Link til produkter - www.makita.dk**

# Generel

## Medleveret tilbehør

**346317-0**
Bælteclips (18V LXT Maskiner)



## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

**412393-7**
BESKYTTELSESKAPPE 40V



**821550-0**
MAKPAC SYSTEM STR. 2



**E-16184**
SLAGTOP 1/2" SW22-38MM



**E-16508**
Impact Black Slagtop 1/2" SW 21



**E-16592**
Slagtoppe Sæt Impact BLACK 1/2"



## ANDET

**Betjeningsvejledning**

**Reservedelstegning**