Teleskopsav XGT®

UA004GZ

40Vmax • 20 m/s • 30 cm / 12"

Stærk kulfri 40V XGT® teleskopsav med en kædehastighed på 20m / sek.

Stærk kulfri 40V XGT® teleskopsav med en kædehastighed på 20m / sek. Med en sværdlængde på 300 mm og en justerbar stanglængde på 2,5 m til 3,8 m, er denne sav velegnet til savning af grene i en højde af 4 m eller over. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Batteri	Li-ion
Kædeolie tank	160 ml
Max. kædehastighed	20,0 m/s
Sværdlængde	300 mm (12")
Kædedeling	3/8 "
Kædeled.	0,043 "
Kædebredde	1,1 mm
Led	46
Lydeffektniveau	105 dB(A)
Lydtrykniveau	90 dB(A)
Produktets nettovægt	6,5 kg
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	7,6 - 9,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	2812 - 4044 x 156 x 187 mm
Vibrationsniveau på forreste håndtag	2,5 m/s²

Brugerfordele

- letvægts stangsavhoved giver nem adgang til ønsket position
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- Active Feedback sensing Technology (AFT) Afbryder automatisk maskinen ved blokering
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381757300

DB 2261453

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Medleveret tilbehør

191G15-1
SVÆRD 30CM 1,1MM 3/8"

191H01-8
KÆDESAVSKÆDE 3/8" 30CM 1,1MM



191K37-5
BÆRESELE / SKULDERSELE



419288-5
SVÆRDBESKYTTER 40CM



783202-0
6-KANT NØGLE 4MM



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

1910J6-0
VINKEL FOR STANGSAV



1910U0-9
Biotop Kædesavsolie 1 L



191G15-1
SVÆRD 30CM 1,1MM 3/8"

191H00-0
Savkæde 250 mm (DUA301/DUC254/

191H01-8
KÆDESAVSKÆDE 3/8" 30CM 1,1MM



419288-5
SVÆRDBESKYTTER 40CM

783202-0
6-KANT NØGLE 4MM



ANDET

Betjeningsvejledning PDF

Reservedelstegning PDF