Kædesav XGT®

UC015GZ

40Vmax • 0 – 25,5 m/s • 35 cm / 14"

Effektiv kulfri sav med høj kædehastighed til krævende opgaver

Effektiv sav med kulfri motor, værktøjsfri bespænding af kæde og sværd, samt en kædehastighed på 25,5 m/s. Velegnet til brug på byggepladser, i haven, eller til at save tynde træstammer. Den høje spænding på 40 V svarer til 40 cm³ benzinsav. Leveres med kæde og sværd, uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Batteri	Li-ion
Kædeolie tank	260 ml
Max. kædehastighed	25,5 m/s
Sværdlængde	350 mm (14")
Kædedeling	0,325 "
Kædeled.	0,043 "
Kædebredde	1,1 mm
Led	59
Lydeffektniveau	102 dB(A)
Lydtrykniveau	94 dB(A)
Vægt /målt	6,3 - 7,3 kg
Vibrationsniveau, træ	5,0 m/s²
Vibrationsusikkerhed, træ	1,5 m/s²
Dimensioner (LxBxH)	445 x 234 x 275 mm
International beskyttelsesklasse	IPX4

Brugerfordele

- Lav vægt reducerer brugertræthed
- Stor oliepåfyldning studs med vindue giver bruger mulighed for nemt at påfylde og kontrollere oliestanden
- Afbryder med autosluk funktion for at spare batteri og undgå utilsigtet start
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt
- Tool-less kædejustering
- Justerbar kædesmøring med stor oliebeholder

EAN 0088381763035

DB 2314192

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Medleveret tilbehør

191T87-4
SVÆRD 35CM 1,1MM 0,325LP

191T91-3
KÆDE 35CM 59 LED 1,1MM 0,325LP



419288-5
SVÆRDBESKYTTER 40CM

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

1910U0-9
Biotop Kædesavsolie 1 L



191T87-4
SVÆRD 35CM 1,1MM 0,325LP

191T91-3
KÆDE 35CM 59 LED 1,1MM 0,325LP



419288-5
SVÆRDBESKYTTER 40CM



ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning