Planafretter XGT®

VL001GZ

40Vmax • 11 000 min^{-1}

XGT® batteridrevet planafretter til professionelle

VL001G XGT® batteridrevet planafretter sikrer effektiv betonafretning med ensartede vibrationer, lav vægt og høj brugervenlighed. Den kulfri motor kombineret med udskiftelige profiler giver høj ydeevne og fleksibilitet, mens den gode balance og manøvredygtighed reducerer brugertræthed ved længere tids arbejde. Leveres uden batteri og oplader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	11000 min^{-1}
Lydeffektniveau	91 dB(A)
Produktets nettovægt	4,6 kg
Lydtrykniveau	85 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	5,0 - 7,2 kg
Dimensioner (LxBxH)	1562 x 935 / 1435 / 1836 x 258 mm
Vibrationsniveau	8,6 m/s^2
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s^2
Kulfri motor	✓

Brugerfordele

- Nem at betjene og letvægtsdesign for fremragende manøvredygtighed
- Konstant hastighedskontrol giver mulighed for stabilt arbejde
- Låsbar afbryder hindrer utilsigtet opstart under transport
- Ergonomisk designet håndtag giver mere kontrol og komfort
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt

EAN 0197050019837

DB 2628361

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

1917D3-6
Afretningsprofil 1800 mm

1917D4-4
Afretningsprofil 1400 mm

1917D5-2
Afretningsprofil 900 mm



ANDET

Betjeningsvejledning PDF

Reservedelstegning PDF